

Stránka by měla začínat např. takto:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv="content-type">
  <meta name="description" content="Příklad html stránky" >
  <title>Titulek</title>
</head>
```

Při vytváření webových stránek se uplatňuje zásada oddělit obsah stránek od jejich formy – vzhledu. Proto se přechází na XHTML, zavádějí se styly a ruší se některé konstrukce známé z HTML.

Patrné je to např. u konstrukce

```
<h1 align="left">Enigma</h1>
```

kteřou je třeba nahradit konstrukcí

```
<h1 style="text-align: left">
```

Pro vytváření obsahu webových stránek potřebujete nejčastěji tyto elementy:

body záhlaví dokumentu, kde lze také přiřadit vlastnosti, např.

```
<body style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(252, 226, 252);" alink="#ee0000" link="#0000ee" vlink="#551a8b">
```

h1 až h6 pro nadpisy, např.

```
<h1 style="text-align: center;"> Šifrování </h1>
```

p pro odstavce, např.

```
<p style="text-align: center; font-family: Arial Black; color=#000080;">
```

```
Seminární práce ze ZPS - Jana Nešťastná </p>
```

ul a li pro nečíslované seznamy, např.

```
<ul>
```

```
<li> <a href="index1.htm">Historie šifrování</a> </li>
```

```
<li> <a href="enigma.htm">Šifrovací stroj Enigma</a> </li>
```

```
</ul>
```

ol a li pro číslované seznamy

br pro přechod na novou řádku, př.

```
Vítejte na stránce vytvořené k zápočtu ze
```

```
<br><br>
```

```
<big style="font-family: Arial;"> ZÁKLADŮ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ </big>
```

div pro rozdělení stránky na oblasti a pak v těchto oblastech aplikovat globálně styly

```
<div style="font-family: Palatino Linotype;">
    .... kus stránky psané fontem Palatino Linotype, do
    které se dají vkládat další elementy s jinými fonty, vlastnostmi,
    ...
</div>
```

span pro rozdělení textu na menší části ve kterých pak může platit jiný styl

```
<div style="text-align: center; font-family: Palatino Linotype;">
... počítače <span style="font-style:italic; font-weight: bold;">(na
středu)</span> obrazovky.
</div>
```

table pro tabulky, např.

```
<table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;
width: 696px; height: 244px; font-family: Palatino Linotype;"
border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
  <tbody>
    <tr>
      <td style="width: 42px; background-color: rgb(185, 232, 232); text-
align: center; font-weight: bold;">zkratka</td>
      <td style="width: 156px; background-color: rgb(185, 232, 232);
text-align: center; font-weight: bold;">anglický název </td>
      <td style="width: 242px; background-color: rgb(185, 232, 232);
text-align: center; font-weight: bold;">rozlehlost</td>
      <td style="width: 152px; background-color: rgb(185, 232, 232);
text-align: center; font-weight: bold;">příklad</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 42px; background-color: rgb(185, 232, 232); text-
align: center; font-weight: bold;">WAN</td>
      <td style="width: 156px; text-align: left;">wide area networks</td>
      <td style="width: 242px; text-align: left;">řádově stovky až tisíce
km</td>
      <td style="width: 152px; text-align: left; font-style:
italic;">ISDN</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 42px; background-color: rgb(185, 232, 232); text-
align: center; font-weight: bold;">MAN</td>
      <td style="width: 156px; text-align: left;">metropolitan area
networks</td>
      <td style="width: 242px; text-align: left;">oblast měst,
regiony</td>
      <td style="width: 152px; text-align: left; font-style:
italic;">DQDB (jediná normalizovaná MAN)</td>
    </tr>
```

```

        <tr>
            <td style="width: 42px; background-color: rgb(185, 232, 232); text-align: center; font-weight: bold;">LAN</td>
            <td style="width: 156px; text-align: left;">local area networks</td>
            <td style="width: 242px; text-align: left;">sítě areálů, budov</td>
            <td style="width: 152px; text-align: left; font-style: italic;">Ethernet, Token Ring</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 42px; background-color: rgb(185, 232, 232); text-align: center; font-weight: bold;">PAN</td>
            <td style="width: 156px; text-align: left;">personal area networks</td>
            <td style="width: 242px; text-align: left;">propojení přístrojů; malá síť</td>
            <td style="width: 152px; text-align: left; font-style: italic;">bluetooth, IrDa</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width: 42px; background-color: rgb(185, 232, 232); text-align: center; font-weight: bold;">WLAN</td>
            <td style="width: 156px; text-align: left;">wireless area networks</td>
            <td style="width: 242px; text-align: left;">bezdrátové propojení počítačů</td>
            <td style="width: 152px; text-align: left; font-style: italic;">peer-to-peer, Access Point</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
img    pro vkládání obrázků, např.
        <span style="position: absolute; left: 519; top: 173">
            
        </span>

```

a pro vkládání odkazů

```

Odkaz s fontem Arial <a style="font-family: Arial;" href="pokus.html">odkaz</a> s pokračujícím textem ...

```